2parts シュリンクディスク型式一覧

※ステン仕様は頁3をご参照ください

	型式	ディスク幅 (mm)	適用ハブ外径 (mm)	適用トルク範囲 (Nm)	ステン仕様	型式の特長
トルクコントロール	**3171**	11～292	14～660	36～2,830,000	–	標準トルク向け
	3181	18～292	24～660	275～3,356,000	–	3171と同等サイズでトルク容量をUP
	3191	70～338	110～560	13,413～2,276,000	–	高トルク向け
	3193	70～341	110～560	15,657～2,653,000	–	3191と同等サイズでトルク容量をUP
ディスプレイスメントコントロール	**3173**	13.5～34.5	24～262	150～18,500	○	小サイズ、低トルク向け
	3371	14～526	12～1,200	20～16,493,000	–	標準トルク向け
	3381	27～465	50～1,050	1,500～15,400,000	–	3371と同等サイズでトルク容量をUP
	3391	70～538	140～1,050	26,000～16,300,000	–	高トルク向け
	3393	70～540	140～1,050	30,000～19,200,000	–	3391と同等サイズでトルク容量をUP

3parts シュリンクディスク型式一覧

※ステン仕様は頁3をご参照ください

型式	ディスク幅 (mm)	適用ハブ外径 (mm)	適用トルク範囲 (Nm)	ステン仕様	型式の特長
3073	14～52	20～380	78～71,400	○	小サイズ、低トルク向け
3051	51～175	120～620	11,900～1,759,000	–	低トルク向け
3051 Half/Split		120～620	5,900～879,000	–	ディスク分割形状の3051派生型式
3071	12～380	14～1,000	27～10,562,000	○	標準トルク向け
3071 Half/Split		14～1,000	14～5,281,000	–	ディスク分割形状の3071派生型式
3081	12～380	14～1,000	48～12,541,000	–	3071と同等サイズでトルク容量をUP
3091	32～340	40～660	890～4,116,000	○	高トルク向け
3091 Half/Split		40～660	440～2,058,000	–	ディスク分割形状の3091派生型式
3093	32～340	40～660	1,000～4,897,000	–	3091と同等サイズでトルク容量をUP

クランプカラー　ステン仕様一覧

※寸法は元型式と同様です。各種スペックはお問い合わせください

S1: DIN 1.4571　は、JIS規格の SUS316Ti　相当です。

S2: DIN 1.4122　は、JIS規格の SUS420J2の上位互換材です。

S3: DIN 1.4462　は、JIS規格の SUS329J3Lに近い材料です。

型式	特徴	S1 1.4571	S2 1.4122	S3 1.4462
3173 S2のみ 寸法性能表あり	耐腐食性	中	高	超高
	ボルト鋼種	A4	A4	A4
	トルク範囲	低トルク向け	高トルク向け	中トルク向け
3073	耐腐食性	中	高	超高
	ボルト鋼種	A4	A4	A4
	トルク範囲	低トルク向け	高トルク向け	中トルク向け
3071 S2のみ 寸法性能表あり	耐腐食性	中	高	超高
	ボルト鋼種	A4	A4	A4
	トルク範囲	低トルク向け	高トルク向け	中トルク向け
3091	耐腐食性	中	高	超高
	ボルト鋼種	A4	A4	A4
	トルク範囲	低トルク向け	高トルク向け	中トルク向け